

Информация о продукте 09.50.06

20-04-2024

SMO 1830

Описание

SMO 1830 — минеральное масло, в состав которого в основном входит смесь насыщенных парафиновых и циклопарафиновых углеводородов. Благодаря глубокой очистке это масло практически не содержит кислот, почти не имеет цвета и запаха. Высокая степень чистоты позволяет использовать продукт для множества различных целей.

Назначение

SMO 1830 имеет очень высокую степень очистки и не содержит кислоты. Благодаря этому может использоваться для следующего:

- смазки прецизионного инженерного оборудования;
- швейных и других машин, применяемых в текстильной промышленности. Внимание! SMO 1830 запрещается использовать в оборудовании пищевой и медицинской промышленности, в котором масло может соприкасаться с продуктами.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,858
Вязкость при 20 °C, мм²/с	54,00
Вязкость при 40 °C, мм²/с	22,00
Вязкость при 100 °C, мм²/с	4,40
Индекс вязкости	109
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °C	101
Температура вспышки по Кливленду, °C	170
Температура застывания, °C	-9

Доступные упаковки



22017



02217



33644



12156



33807

Бутылка емкостью 100 мл Бутылка емкостью 1 л Ведро емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.