Информация о продукте 01.40.98

20-04-2024

Duranza MSP 0W-30

Описание

Duranza MSP 0W-30 — современное синтетическое топливосберегающее моторное масло для автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами и/или каталитическими нейтрализаторами. Продукт изготовлен с использованием самых современных присадок в сочетании с тщательно подобранными синтетическими базовыми маслами. Моторное масло Duranza MSP 0W-30 обладает следующими свойствами:

— снижение расхода топлива;
— снижение количества продуктов сгорания за счет более низкого уровня SAPS;
— повышение срока службы сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов;
— плавный холодный запуск;
— защитная смазочная пленка при высоких рабочих температурах;
— увеличение интервалов замены масла;
— превосходные диспергирующие и моющие свойства;
— очень высокая устойчивость к износу, коррозии и вспениванию.

Назначение

Duranza MSP 0W-30 — топливосберегающее синтетическое моторное масло для автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами и/или каталитическими нейтрализаторами. Данный продукт также идеально подходит для новейших легковых автомобилей и фургонов Ford, оснащенных современными трехходовыми каталитическими нейтрализаторами и сажевыми фильтрами. Оно отвечает требованиям спецификации WSS-M2C950-A компании Ford, а также подходит для использования в автомобилях, требующих соответствия спецификации ACEA C2.

Характеристики

ACEA C2
Ford WSS-M2C950-A
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007
VW VWC 53035

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,847
Вязкость при -35 °C, мПа·с	5800
Вязкость при 40 °C, мм²/с	49,30
Вязкость при 100 °C, мм²/с	10,00
Индекс вязкости	195
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °C	206
Температура вспышки по Кливленду, °C	230
Температура застывания, °C	-48
Общее щелочное число, мг KOH/г	7,7
Сульфатная зольность, %	0,80

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Доступные упаковки

32382 Бутылка емкостью 1 л	32383 Банка емкостью 5 л	36488 20 L Bag in Box	32384 Ведро емкостью 20 л	32385 Бочка емкостью 60 л	32386 Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com