

## Информация о продукте 02.30.10

17-05-2025

### ATF - A

#### Описание

ATF - A — трансмиссионное масло премиум-класса для последнего поколения автоматических коробок передач на основе базовых масел селективной очистки. Используемые присадки обеспечивают следующие свойства:

- очень высокий и стабильный индекс вязкости
- очень низкая температура потери текучести
- очень высокая стойкость к окислению
- эффективное сопротивление коррозии и вспениванию

#### Назначение

ATF - A предназначено для автоматических и полуавтоматических коробок передач, систем рулевого управления с усилением и других механизмов, в которых рекомендуется использовать масло типа ATF - A.

#### Характеристики

GM Type A Suffix A

ATF Type A Suffix A (TASA), ATF Dexron B

GM Dexron B

Allison C3

DTFR 13C120

Ford M2C41-A/B

MB 236.2

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,857

Вязкость при 40 °C, мм<sup>2</sup>/с 39,00

Вязкость при 100 °C, мм<sup>2</sup>/с 7,22

Индекс вязкости 151

Температура вспышки по Кливленду, °C 224

Температура застывания, °C -42

Общее щелочное число, мг КОН/г 0,8

Сульфатная зольность, % 0,18

#### Доступные упаковки



31265



36084



37916



11162



11262

Бутылка емкостью 1 л Ведро емкостью 20 л Банка емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащаяся в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.