

Информация о продукте 01.40.20

11-07-2025

Emperol 5W-40

Описание

Emperol 5W-40 — современное синтетическое топливозономичное универсальное моторное масло. Продукт изготовлен на основе синтетических базовых масел с естественным высоким индексом вязкости. После добавления высокотехнологичных присадок обеспечивает следующие свойства:

- снижение расхода топлива: до 3 %
- очень высокий индекс вязкости и высокая прочность на сдвиг
- беспроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка, сохраняющаяся даже при очень высоких рабочих температурах
- высокие диспергирующие и моющие свойства
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания

Назначение

Emperol 5W-40 – универсальное синтетическое топливозономичное моторное масло. Подходит для всех видов бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных) легковых автомобилей и фургонов. Для выбора оптимального способа использования всегда см. справочную базу данных.

Характеристики

ACEA A3/B4

API SN/CF

VW 502.00/505.00

MB 229.3

Renault RN0700 / RN0710

BMW Longlife-01

Fiat 9.55535-M2

GM LL-B-025

Porsche A40

PSA B71 2296

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,856
Вязкость при -30 °C, мПа·с	5880
Вязкость при 40 °C, мм²/с	92,20
Вязкость при 100 °C, мм²/с	14,70
Индекс вязкости	167
Температура вспышки по Кливленду, °C	228
Температура застывания, °C	-42
Общее щелочное число, мг КОН/г	10,4
Сульфатная зольность, %	1,32
HTHS, мПа·с	3,99
Летучесть по Noack, %	8,2

Доступные упаковки

								
02219	33217	02334	37470	37874	12163	33717	12260	33047
Бутылка	Банка	Банка	Пакет в	Банка	Бочка	Бочка	Бочка	IBC-
емкостью 1	емкостью 4	емкостью 5	ящике, 15 л	емкостью	емкостью	емкостью	емкостью	контейнер
л	л	л		20 л	60 л	200 л	208 л	емкостью
								999 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.