

Информация о продукте 09.10.12

17-05-2025

Kroon-Oil Coolant Non-Toxic -45 Burst

Описание

Coolant Non-Toxic -45 Burst - инструкции по использованию

- Открыть все краны горячей и холодной воды и дренажные отверстия
- Полностью слить воду из системы питьевой воды (при необх. использовать сжатый воздух)
- Полностью опорожнить бак горячей воды
- Соединить между собой впускную и выпускную трубы бака горячей воды
- Залить в систему Coolant Non-Toxic -45 Burst в неразб. виде
- Подать давление в систему, включив водяной насос
- Поочередно открыть каждый кран до появления охладж. жидкости и закрыть их
- Полностью слить воду из унитаза и бачка и залить охладж. жидкостью
- Нажать на ручку насоса несколько раз до появления охладж. жидкости Внимание! Перед использованием системы питьевой воды в обычном режиме не менее получаса промойте систему до исчезновения следов цветной жидкости.

Назначение

Coolant Non-Toxic -45 Burst представляет собой специальную, готовую к использованию, нетоксичную охладж. жидкость, содержащую монопропиленгликоль. Ее можно использовать для защиты в зимний период систем питьевой воды и отопления, в т.ч. систем, установленных на прогулочных яхтах и в апартаментах для отпуска. Кроме того, она экологически безопасна и подходит для защиты от замерзания систем водяного охлаждения корабельных двигателей. Защищает от механического разрыва при температурах до -45 °С.

Доступные упаковки



32473

Банка емкостью 5 л



37749

20 L can



37750

Бочка емкостью 60 л



32243

Бочка емкостью 208 л