



Информация о продукте 01.20.60

22-01-2021

Dieselfleet CD+ 15W-40

Описание

Dieselfleet CD+ 15W-40 представляет собой моторное масло для дизельных двигателей последнего поколения, изготовленное на основе первоклассных селективно очищенных базовых масел с добавлением тщательно сбалансированных по составу присадок. Dieselfleet CD+ 15W-40 обладает следующими свойствами:

- очень высокие моющие свойства, минимизирующие отложения в горячей зоне двигателя
- очень сильно выраженная диспергирующая способность, предотвращающая образование осадка и шлама
- очень высокая стойкость к коррозии и пенообразованию
- высокий и стабильный индекс вязкости.
- низкий уровень зольности
- высокая эффективность защиты от износа обеспечивает снижение износа поршневых колец и стенок цилиндров

Назначение

Dieselfleet CD+ 15W-40 – моторное масло для дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных), которые эксплуатируются в самых тяжелых условиях круглый год. Dieselfleet CD+ 15W-40 имеет высокое щелочное число, поэтому подходит для топлива с относительно высоким содержанием серы. Это моторное масло специально разработано для увеличения интервала между заменами масла (45 000 км) и предотвращения полировки (износа) стенок цилиндров двигателей.

Характеристики

ACEA E7

API CI-4/SL

MB 228.3

Mack EO-N, Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

Cat ECF-1-a/ECF-2

Cummins CES 20077/20078

Detroit Diesel 93K215

Deutz DQC III-10

Global DHD-1

JASO DH-1

Mack EO-M Plus

MAN M 3275-1

MTU Type 2

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,875
Вязкость при -20 °С, мПа·с	6730
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	110,50
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	14,60
Индекс вязкости	136
Температура вспышки по Кливленду, °С	228
Температура застывания, °С	-36
Общее щелочное число, мг КОН/г	11,1
Кислотное число, мг КОН/г	4,33
Сульфатная зольность, %	1,43
Летучесть по Noack, %	8,2

Доступные упаковки



35442
Бутылка
емкостью 1
л



35439
Банка
емкостью 4
л



31320
Банка
емкостью 5
л



32713
20 L Bag in
Box



35034
Ведро
емкостью
20 л



31052
Банка
емкостью
20 л



10122
Бочка
емкостью
60 л



31324
Бочка
емкостью
200 л



10222
Бочка
емкостью
208 л



31036
IBC-
контейнер
емкостью
999 л