

## Информация о продукте 01.20.52

02-03-2021

### Multifleet SHPD 20W-50

#### Описание

Multifleet SHPD 20W-50 — современное универсальное моторное масло на основе специально подобранных базовых масел селективной очистки с добавлением тщательно сбалансированных по составу присадок. Multifleet SHPD 20W-50 обладает следующими свойствами:

- очень высокие моющие свойства, минимизирующие отложения в горячей зоне двигателя
- высокая диспергирующая способность, предотвращающая образование осадка и шлама
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- высокий и стабильный индекс вязкости.
- низкий уровень зольности

#### Назначение

Multifleet SHPD 20W-50 – универсальное смазочное масло для атмосферных бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных). Может эксплуатироваться круглый год при любых условиях. Multifleet SHPD 20W-50 может использоваться, если производителями разрешены увеличенные интервалы замены (до 30 000 км).

#### Характеристики

ACEA E7

API CH-4/SJ










Deutz DQC III-10

MB 228.1

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,883
Вязкость при -15 °С, мПа·с	7600
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	154,30
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	17,30
Индекс вязкости	122
Температура вспышки по Кливленду, °С	226
Температура застывания, °С	-30
Общее щелочное число, мг КОН/г	11,1
Сульфатная зольность, %	1,43

#### Доступные упаковки

								
00332	32720	35037	31077	10124	31339	34466	10224	34579
Банка	20 L Bag in	Ведро	Банка	Бочка	Бочка	Бочка	Бочка	IBC-
емкостью 5	Вох	емкостью	емкостью	емкостью	емкостью	емкостью	емкостью	контейнер
л		20 л	20 л	60 л	200 л	200 л	208 л	емкостью
								999 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.