Информация о продукте 08.10.14

12-10-2024

Perlus Biosynth 46

Описание

Perlus Biosynth 46 — ультрасовременное биологически разлагаемое гидравлическое масло на основе синтетических сложных эфиров. Благодаря новейшим технологиям присадок Perlus Biosynth 46 отличается следующими свойствами:

- высочайший уровень защиты от коррозии и износа: высокая надежность и долгий срок службы гидравлических узлов
- высокий и стабильный индекс вязкости: сохранение эксплуатационных характеристик при любых температурных условиях
- отсутствие негативного воздействия на уплотнения: отсутствие риска утечек
- быстрое выделение воздуха и низкая склонность к вспениванию высокий уровень надежности
- высокая стойкость к окислению даже в условиях высоких температур: гидравлическое масло с увеличенным сроком службы
- эффективно отталкивает воду

Назначение

Рабочая жидкость для гидравлических механизмов Perlus Biosynth 46 идеально подходит для тяжелонагруженных гидравлических систем, эксплуатируемых под высоким давлением, а также с большим перепадом температур. Эта жидкость для гидравлических систем разработана для случаев, когда в результате продолжительного воздействия высоких температур возможно загрязнение окружающей среды.

Характеристики

EU Ecolabel
Swedish Standard SS 15 54 34
ISO 15380 HEES
Biodegradability according OECD 301 B >70%

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,919
Вязкость при 40 °C, мм²/с	47,00
Вязкость при 100 °C, мм²/с	9,35
Индекс вязкости	192
Температура вспышки по Кливленду, °C	292
Температура застывания, °C	-33
Кислотное число, мг KOH/г	1,31
Conductivity, pS	26

Доступные упаковки

37512
Пакет в ящике, 15 л

36571
20 L Bag in Box

57016
Ведро емкостью 20 л

32032
Банка емкостью 20 л

12164
Бочка емкостью 60 л

12261
Бочка емкостью 208 л

12282
1000 L IBC

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com