

Информация о продукте 01.30.22

30-04-2024

Torsynth 5W-40

Описание

Torsynth 5W-40 — современное синтетическое топливозономичное универсальное моторное масло на основе синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости. Тщательно сбалансированный состав присадок обеспечивает следующие свойства:

- снижение расхода топлива (до 2 %)
- очень высокий индекс вязкости и высокая прочность на сдвиг
- беспроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка при высоких температурах
- очень высокие диспергирующие и моющие свойства, предотвращающие значительное накопление черного шлама
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- пригодность для использования в автомобильных двигателях, оснащенных каталитическими нейтрализаторами последнего поколения

Назначение

Torsynth 5W-40 – универсальное, топливозономичное моторное масло для всех видов бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных) легковых автомобилей и фургонов. Правила использования см. в технических характеристиках продукта в листе технических данных.

Характеристики

Suitable for use:

ACEA A3/B4

API SN/CF

BMW Longlife-01

Fiat 9.55535-M2

GM LL-B-025

MB 229.3 / 226.5

PSA B71 2296

Renault RN0700 / RN0710

VW 502.00 / 505.00

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,856

Вязкость при -30 °C, мПа·с 5970

Вязкость при 40 °C, мм²/с 83,90

Вязкость при 100 °C, мм²/с 13,90

Индекс вязкости 173

Температура вспышки по Кливленду, °C 230

Температура застывания, °C -39

Общее щелочное число, мг КОН/г 10,8

Сульфатная зольность, % 1,33

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



34446

Бутылка
емкостью 1
л



36169

Банка
емкостью 4
л



34447

Банка
емкостью 5
л



37482

Пакет в
ящике, 15 л



32639

20 L Bag in
Box



34448

Ведро
емкостью
20 л



32246

Банка
емкостью
20 л



34449

Бочка
емкостью
60 л



34450

Бочка
емкостью
208 л