Информация о продукте 01.30.50

29-04-2024

Armado Synth 10W-40

Описание

Armado Synth 10W-40 — современное синтетическое дизельное моторное масло для двигателей коммерческих автомобилей на основе синтетических базовых масел и новейших присадок обеспечивающих качество, не имеющее прецедентов, изменяя стандарты моторных масел для коммерческих автомобилей, обеспечивая следующие свойства:

- снижение расхода топлива и очень низкий расход масла
- беспроблемный холодный запуск при экстремально низких температурах
- высокая техническая надежность и прочная смазочная пленка в самых экстремальных условиях - высочайшая очищающая способность
- эффективная защита двигателя от износа
- идеально для моделей с увеличенным интервалом замены масла, обеспечивая запас по безопасности
- предотвращает полировку стенок цилиндров
- снижение эксплуатационных расходов

Назначение

Armado Synth 10W-40 подходит для дизельных двигателей, эксплуатируемых в предельно тяжелых условиях. Идеально подходит для дизельных двигателей экологического класса EURO 1,2,3,4 и 5 с низким уровнем токсичных выбросов в сочетании с дизельным топливом с очень низким содержанием серы. Armado Synth 10W-40 разработано с учетом требований производителей для использования в оборудовании с очень большими интервалами замены масла (более 100 000 км) при сохранении очень длительного срока службы.

Характеристики

ACEA E4, E7
API CI-4
Mack EO-N
Renault VI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3
Cummins CES 20078 / 20077
Deutz IV-18
DTFR 15B120
MAN M 3277
MB 228.5
MTU Type 3

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,867
Вязкость при -25 °C, мПа·с	5560
Вязкость при 40 °C, мм²/с	95,50
Вязкость при 100 °C, мм²/с	14,20
Индекс вязкости	153
Температура вспышки по Кливленду, °C	238
Температура застывания, °C	-42
Общее щелочное число, мг КОН/г	15,3
Сульфатная зольность, %	1,60

Доступные упаковки

37539	32040	12171	12267
Пакет в ящике, 15 л	Банка емкостью 20 л	Бочка емкостью 60 л	Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com