

## Информация о продукте 01.10.43

02-03-2021

### Multifleet Gas Engine LA 40

#### Описание

Multifleet Gas Engine LA 40 – масло для газовых двигателей. Подходит для смазки 4-тактных двигателей, в которых используются газовое топливо с пониженным содержанием серы. Содержит высококачественные базовые масла и специальные присадки, обеспечивающие следующие свойства:

- уменьшение образования отложений в камере сгорания и на клапанах;
- значительное снижение уровня шума;
- высокая стойкость к окислению;
- высокая способность нейтрализации кислот;
- высокая очищающая способность;
- превосходная защита от износа;
- высокая фильтрующая способность.

#### Назначение

Multifleet Gas Engine LA 40 подходит для 4-тактных газовых двигателей, которым требуется более низкая способность к нейтрализации кислот. Может использоваться с природным или биологическим газом, а также с газом из биомассы. Данное масло можно заменять реже, поэтому его применение способствует увеличению срока службы и сокращению расходов. Благодаря низкому содержанию фосфатов в масле срок службы каталитического нейтрализатора также увеличивается.

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,885
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	143,00
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	14,70
Индекс вязкости	102
Температура вспышки по Кливленду, °С	254
Температура застывания, °С	-21
Общее щелочное число, мг КОН/г	5,1
Кислотное число, мг КОН/г	1,84
Сульфатная зольность, %	0,45

#### Доступные упаковки



32658



32659



35715

Ведро емкостью 20 л    Бочка емкостью 60 л    Бочка емкостью 208 л