Информация о продукте 05.30.10

04-07-2025

Tornado

Описание

Tornado — полностью синтетическое масло для 2-тактных бензиновых двигателей. Особые присадки для двухтактных двигателей обеспечивают следующие свойства продукта:

- высочайшая эффективность смазки всех узлов и деталей двигателя благодаря эффективной адгезии Повышение срока службы двигателя за счет уменьшения износа
- сильные моющие свойства, очищающие камеру сжатия и каналы системы выпуска от отложений даже при высоких температурах
- практически полное сгорание, обеспечивающее чистоту свечей зажигания и оптимальную работу двигателя
- высокий уровень защиты от коррозии и износа
- низкий уровень дымности и запаха
- возможность смешивания с неэтилированным бензином

Назначение

Tornado подходит для высокоскоростных сильнонагруженных 2-тактных двигателей с воздушным охлаждением для мопедов, мотоциклов, скутеров, цепных пил, газонокосилок, и др. Также подходит для 2-тактных двигателей с водяным (радиаторным) охлаждением. Tornado часто смешивают с топливом в соотношении 1:50 или другом рекомендованном производителем двигателя соотношении. Tornado – Полностью синтетическое, самосмешивающееся моторное масло, которое можно использовать в автоматических системах смазки.

Характеристики

API TC
JASO FD
Husqvarna
ISO-L-EGD
Piaggio Hexagon

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,878
Вязкость при 40 °C, мм²/с	70,50
Вязкость при 100 °C, мм²/с	11,00
Индекс вязкости	147
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °C	78
Температура застывания, °C	-45
Общее щелочное число, мг KOH/г	2,9
Сульфатная зольность, %	0,12

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Доступные упаковки

02225	37953	12178	34586
Бутылка емкостью 1 л	Банка емкостью 20 л	Бочка емкостью 60 л	Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com