

Информация о продукте 98.20.01

19-04-2024

Multifleet Detroit Diesel 40

Описание

Multifleet Detroit Diesel 40 — современное масло для 2-тактных дизельных двигателей на основе специально подобранных базовых масел селективной очистки с добавлением тщательно сбалансированных по составу присадок. Multifleet Detroit Diesel 40 обладает следующими уникальными свойствами:

- очень высокие моющие свойства, предотвращающие образование (твердых) отложений в горячей зоне двигателя
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания.
- высокий и очень стабильный индекс вязкости
- очень низкий уровень зольности

Назначение

Multifleet Detroit Diesel 40 – универсальное масло, которое подходит для любых 2-тактных дизельных двигателей, в особенности Detroit Diesels.

Характеристики

ACEA E2

API CF/CF2/SF

Типичные характеристики

| | |
|---|--------|
| Плотность при 15 °С, кг/л | 0,903 |
| Вязкость при 40 °С, мм ² /с | 148,80 |
| Вязкость при 100 °С, мм ² /с | 15,10 |
| Индекс вязкости | 102 |
| Температура вспышки по Кливленду, °С | 234 |
| Температура застывания, °С | -15 |
| Общее щелочное число, мг КОН/г | 6,9 |
| Сульфатная зольность, % | 0,91 |

Доступные упаковки



33420



32669



10235

Ведро емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.