

## Информация о продукте 01.10.35

02-03-2021

### Gas Engine Oil Bio-LF 40

#### Описание

Gas Engine Oil Bio-LF 40 — это моторное масло для газовых двигателей. Разработано специально для 4-тактных газовых двигателей, работающих на биогазе и свалочном биогазе с относительно высоким содержанием примесей. Использование специальных современных высококачественных базовых масел и новейших присадок обеспечивает следующие свойства продукта:

- уменьшение образования отложений в камере сгорания и на клапанах;
- хорошие шумоподавляющие свойства;
- превосходная устойчивость к окислению;
- превосходная способность к нейтрализации кислот;
- высокая очищающая способность;
- превосходная защита от износа;
- высокая фильтрующая способность.

#### Назначение

Gas Engine Oil Bio-LF 40 отлично подходит для 4-тактных газовых двигателей работающих на биогазе или свалочном биогазе и требующих масло с высокой способностью к нейтрализации кислот. Увеличенные интервалы замены свидетельствуют о том, что данное моторное масло помогает увеличить ресурс двигателя и снизить расходы на техническое обслуживание и ремонт. Низкое содержание фосфора также способствуют увеличению срока службы каталитического нейтрализатора автомобиля.

#### Характеристики

GE Jenbacher class B (biogas)

GE Jenbacher class C (landfill gas)

GE Jenbacher type 2 and 3 all engine versions

GE Jenbacher type 4 engine versions A and B

GE Jenbacher type 6 engine versions C and E

GE TA 1000-1109

MAN M 3271-4 (Special gas)

MAN M 3271-5 (Special gas)

MWM TR 0199-99-(1)2105

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,875
Вязкость при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	124,40
Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	13,30
Индекс вязкости	105
Температура вспышки по Кливленду, °C	270
Температура застывания, °C	-21
Общее щелочное число, мг КОН/г	4,5
Сульфатная зольность, %	0,57

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

### Доступные упаковки



32675

Ведро емкостью 20 л



32283

Бочка емкостью 60 л



35714

Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.