Информация о продукте 02.35.43

02-07-2025

ATF Safeguard 6HP

Описание

ATF Safeguard 6HP — высококачественная жидкость янтарного цвета с большим сроком службы, разработанная для АКПП 6HP последнего поколения производства ZF. Специально отобранные высококачественные базовые масла в сочетании с новейшими присадками обеспечивают ATF Safeguard 6HP следующие свойства:

- высочайшая стойкость к окислению;
- высокие и очень стабильные фрикционные характеристики, позволяющие увеличить интервал замены;
- великолепные смазывающие свойства;
- надежная защита от коррозии и высокая стойкость к вспениванию;
- отличные свойства при низкой температуре;
- полную совместимость с уплотнениями, применяемыми ZF.

Назначение

ATF Safeguard 6HP — высококачественная синтетическая жидкость, разработанная специально для 6-ступенчатых АКПП ZF 6HP последнего поколения.

Характеристики

Bentley PY112995 PA
BMW 8322 014516
Hyundai 040000C90SG
Jaguar Fluid 8432
Land Rover LR 023288
Maserati 231601
VAG G 055 005
Allison C4 / TES-389 / TES-295 / TES-668
BMW 7045E / 8072B / LA2634 / LT71141
DTFR 13C110 / 13C140 / 13C150 / 13C170 / 13C180
Ford Mercon V / Mercon / WSS-M2C922-A1
GM Dexron II/IID/IIE/IIIG/IIIH / TASA
Jaguar JLM 20238/20292/21044, JASO M315 Type 1A
Mazda M-III/Type T-IV / JWS 3309
MB 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.8
MB 236.9 / 236.10 / 236.11 / 236.91 / 236.93
Toyota DII/T/T-III/T-IV, Volvo 97341 / 1161540
VW G 052 025 / 052 055
VW G 052 162 / 052 990 / 055 025
ZF TE-ML 11A / 11B
ZF ATF 1375.4 (6HP Transmissions)

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,861
Вязкость при 40 °C, мм²/с	35,80
Вязкость при 100 °C, мм²/с	7,40
Индекс вязкости	180
Температура вспышки по Кливленду, °C	190
Температура застывания, °C	-57

Доступные упаковки

32762 Бутылка емкостью 1 л	36752 Банка емкостью 5 л	37536 Пакет в ящике, 15 л	32803 Ведро емкостью 20 л	37918 Банка емкостью 20 л	32804 Бочка емкостью 60 л	32805 Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com