

Информация о продукте 01.30.70

26-04-2024

Specialsynth MSP 5W-40

Описание

Specialsynth MSP 5W-40 — универсальное синтетическое моторное масло высшей категории, разработанное с применением современных технологий. Тщательно сбалансированный состав современных присадок со средним уровнем сульфатной зольности и содержанием фосфора и серы (Mid SAPS) и синтетические базовые масла премиум-класса обеспечивают следующие свойства продукта:

- снижение расхода топлива
- высокий уровень защиты от износа
- быстрый холодный запуск
- совместимость с сажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами
- совместимость с двигателями предыдущего поколения, что делает продукт пригодным для универсального применения
- пригодность для использования в оборудовании с увеличенными интервалами замены масла, если такой режим предусмотрен автопроизводителем

Назначение

Specialsynth MSP 5W-40 – синтетическое моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей и фургонов. Благодаря особой формуле Mid SAPS подходит для последнего поколения бензиновых и дизельных двигателей независимо от того, оснащены ли они дизельными сажевыми фильтрами. Для выбора оптимального способа использования всегда см. справочную базу данных.

Характеристики

ACEA C3

API SN, API SN Plus

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.51

MB 229.31 / 229.52

VW 505.00 / 505.01

Ford M2C917-A

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,853
Вязкость при -30 °С, мПа·с	6080
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	75,80
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	13,20
Индекс вязкости	180
Температура вспышки по Кливленду, °С	220
Температура застывания, °С	-36
Общее щелочное число, мг КОН/г	7,0
Сульфатная зольность, %	0,75

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



31257

Бутылка

емкостью 1
л

35213

Банка

емкостью 4
л

31256

Банка

емкостью 5
л

34201

Банка

емкостью 5
л

37466

Пакет в
ящике, 15 л

32715

20 L Bag in
Box

57028

Ведро

емкостью
20 л

34041

Банка

емкостью
20 л

12189

Бочка

емкостью
60 л

34518

Бочка

емкостью
200 л

12281

Бочка

емкостью
208 л

33730

1000 L IBC