

## Информация о продукте 01.40.83

19-04-2024

### Expulsa RR 5W-50

#### Описание

Expulsa RR 5W-50 — полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для 4-тактных двигателей последнего поколения мотоциклов на основе первоклассных синтетических базовых масел и современных присадок, обеспечивающее следующие свойства:

- высочайшая степень защиты от износа при очень низких или очень высоких температурах
- эффективная смазка при самых жестких условиях эксплуатации
- низкая летучесть, обеспечивающая низкий расход масла
- очень низкий уровень внутреннего трения, обеспечивающий максимальный уровень эксплуатационных характеристик двигателя
- очень высокий и стабильный индекс вязкости
- высочайшие очищающие свойства, обеспечивающие чистоту внутренних узлов и деталей двигателя
- гарантия точного и плавного переключения скоростей
- оптимальность работы мокрого сцепления

#### Назначение

Expulsa RR 5W-50 специально разработано для современных высокотехнологичных мотоциклов большой и очень большой мощности. Благодаря полностью синтетическому составу Expulsa RR 5W-50 обеспечивает превосходную смазку даже при чрезвычайно высокой температуре эксплуатации. Это делает данный продукт идеальным для использования в спортивных гонках, включая кольцевые, и для движения по обычным дорогам.

#### Характеристики

API SN

JASO MA2

#### Типичные характеристики

|   |        |
|---|--------|
| Плотность при 15 °С, кг/л               | 0,845  |
| Вязкость при -30 °С, мПа·с              | 4400   |
| Вязкость при -25 °С, мПа·с              | 2960   |
| Вязкость при -20 °С, мПа·с              | 1840   |
| Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с  | 115,00 |
| Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | 18,00  |
| Индекс вязкости                         | 174    |
| Температура вспышки по Кливленду, °С    | 248    |
| Температура застывания, °С              | -60    |
| Общее щелочное число, мг КОН/г          | 7,7    |
| Сульфатная зольность, %                 | 0,85   |

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

### Доступные упаковки



33017



58038



33039



32671

Бутылка емкостью 1 л    Ведро емкостью 20 л    Бочка емкостью 60 л    Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.