Информация о продукте 02.35.42

12-10-2024

Kroon-Oil SP Matic 2034

Описание

SP Matic 2034 — высококачественная жидкость для автоматических коробок передач с очень низкой вязкостью и большим сроком службы, специально разработанная для автоматических коробок передач 8HP последнего поколения производства ZF. Специально отобранные высококачественные базовые масла в сочетании с новейшими присадками обеспечивают SP Matic 2034 следующие свойства:

- превосходные показатели топливной экономичности;
- высочайшую стойкость к окислению;
- высокие стабильные фрикционные характеристики, позволяющие увеличить интервал замены масла;
- великолепные смазывающие свойства;
- надежную защиту от коррозии и высокую стойкость к вспениванию;
- сохранение свойств при низкой температуре;
- полную совместимость с уплотнениями, применяемыми ZF.

Назначение

SP Matic 2034 – высококачественная синтетическая жидкость, специально разработанная для автоматических трансмиссий ZF 8HP последнего поколения. По сравнению с ZF 6HP, новые коробки передач ZF 8HP еще больше нацелены на экономию топлива. Этому существенно способствует очень низкий уровень вязкости SP Matic 2034. Кроме того, ее можно использовать в следующих коробках передач: ZF 8HP: 8HP45, 8HP55, 8HP70 и 8HP90, а также в некоторых коробах передач ZF 6HP, которыми оснащены модели VAG.

Характеристики

BMW 83 22 2 152 426 / 83 22 2 289 720 (ATF3+)
Chrysler 68157995AA
Fiat 9.55550-AV5
Honda Type 3.1
Jaguar 02JDE 26444
Land Rover LR023288
VW G 060 162

Типичные характеристики

Цвет	GREEN
Плотность при 15 °C, кг/л	0,849
Вязкость при 40 °C, мм²/с	27,60
Вязкость при 100 °C, мм²/с	5,90
Индекс вязкости	167
Температура вспышки по Кливленду, °C	208
Температура застывания, °C	-51
Общее щелочное число, мг KOH/г	2,7

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Доступные упаковки

35649	36751	37620	32764	35651	35652	35898
Бутылка емкостью 1 л	Банка емкостью 5 л	Пакет в ящике, 15 л	20 L Bag in Box	Ведро емкостью 20 л	Бочка емкостью 60 л	Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com