

Информация о продукте 01.40.84

30-04-2024

Expulsa RR 15W-50

Описание

Expulsa RR 15W-50 — полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для 4-тактных двигателей последнего поколения мотоциклов на основе первоклассных синтетических базовых масел и современных присадок, обеспечивающее следующие свойства:

- высочайшая степень защиты от износа при очень низких или очень высоких температурах
- эффективная смазка при самых жестких условиях эксплуатации
- низкая летучесть, обеспечивающая низкий расход масла
- очень низкий уровень внутреннего трения, обеспечивающий максимальный уровень эксплуатационных характеристик двигателя
- очень высокий и стабильный индекс вязкости
- высочайшие очищающие свойства, обеспечивающие чистоту внутренних узлов и деталей двигателя
- гарантия точного и плавного переключения скоростей
- оптимальность работы мокрого сцепления

Назначение

Expulsa RR 15W-50 специально разработано для современных высокотехнологичных мотоциклов большой и очень большой мощности. Благодаря полностью синтетическому составу Expulsa RR 15W-50 обеспечивает превосходную смазку даже при чрезвычайно высокой температуре эксплуатации. Вот почему Expulsa RR 15W-50 идеально подходит и для использования в спортивных автогонках, как уличных, так и кольцевых.

Характеристики

API SN

JASO MA2

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,845
Вязкость при -25 °С, мПа·с	3380
Вязкость при -20 °С, мПа·с	2010
Вязкость при -15 °С, мПа·с	1360
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	119,00
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	18,00
Индекс вязкости	168
Температура вспышки по Кливленду, °С	256
Температура застывания, °С	-60
Общее щелочное число, мг КОН/г	7,7
Сульфатная зольность, %	0,85

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки

33015



58042



33043



32673

Бутылка емкостью 1 л Ведро емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л