

Информация о продукте 02.35.44

11-07-2025

Kroon-Oil SP Matic 2096

Описание

SP Matic 2096 — высококачественная жидкость для автоматических коробок передач с очень низкой вязкостью и большим сроком службы, специально разработанная для последнего поколения снижающих расход топлива автоматических трансмиссий. Специально отобранные высококачественные базовые масла в сочетании с новейшими присадками обеспечивают SP Matic 2096 следующие свойства:

- превосходные показатели топливной экономичности
- высочайшая стойкость к окислению
- превосходные и стабильные фрикционные характеристики, позволяющие увеличить интервалы замены масла
- великолепные смазывающие свойства
- высочайший уровень защиты от коррозии, износа и пенообразования
- высокая эффективность в условиях низких температур
- полная совместимость с уплотнениями, устанавливаемыми компанией Mercedes

Назначение

SP Matic 2096 — это синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий высочайшего качества, специально разработанная для последнего поколения автоматических коробок передач, ориентированных на экономию топлива. Автопроизводители все чаще рекомендуют для таких современных экономичных трансмиссий жидкости нового поколения с ультранизкой вязкостью, которые значительно способствуют снижению расхода топлива.

Характеристики

Aisin Warner AW-2

BMW 83 22 2 413 477 (ATF7)

Mazda ATF A7

MB 236.17

Nissan Matic P

Ford Mercon ULV / M2C949-A

GM Dexron ULV ATF

VW G 053 001

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,840
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	19,60
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	4,64
Индекс вязкости	162
Температура вспышки по Кливленду, °С	188
Температура застывания, °С	-51
Общее щелочное число, мг КОН/г	4,0
Кислотное число, мг КОН/г	1,50

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



32820

Бутылка емкостью 1 л



37621

Пакет в ящике, 15 л



38091

Банка емкостью 20 л



32843

Бочка емкостью 60 л



32844

Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.