

Информация о продукте 08.10.10

25-06-2022

Perlus H 46

Описание

Perlus H 46 — всесезонное гидравлическое масло высшего класса с противозадирными присадками на основе специально отобранных базовых масел селективной очистки. Содержит специальные присадки, обеспечивающие следующие свойства:

- высокий и стабильный индекс вязкости.
- высочайший уровень износостойкости
- очень высокий уровень защиты от ржавления и коррозии
- очень высокая стойкость к окислению
- очень высокие деэмульгирующие свойства - очень высокая способность к выделению воздуха и защита от вспенивания
- отсутствие негативного воздействия на синтетические уплотнения
- очень низкая температура потери текучести

Назначение

Perlus H 46 идеально подходит для всех тяжело нагруженных гидравлических систем землеройных машин, а также стационарного оборудования, работающего под высоким давлением с большим перепадом температур.

Характеристики

AFNOR NF E 48-603 HV

ASTM D 6158 HV

Cincinnati Machine P-70

Denison HF-0/HF-1/HF-2

DIN 51524-3 HVL

Eaton Brochure 694 for 35VQ25A

GM LS-2

ISO 11158 HV

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,863
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	45,80
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	8,04
Индекс вязкости	149
Температура вспышки по Кливленду, °C	220
Температура застывания, °C	-42
Кислотное число, мг КОН/г	0,40
Сульфатная зольность, %	0,06
Conductivity, pS	137

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



32849

Бутылка
емкостью 1 л



31091

Банка емкостью
5 л



32747

20 L Bag in Box



37071

Ведро емкостью
20 л



12124

Бочка емкостью
60 л



12222

Бочка емкостью
208 л