

Информация о продукте 01.30.87

17-05-2025

Torsynth 20W-50

Описание

Torsynth 20W-50 — современное топливозкономичное универсальное моторное масло на основе минеральных и синтетических базовых масел с естественным высоким индексом вязкости. Тщательно сбалансированный состав присадок обеспечивает следующие свойства:

- снижение расхода топлива (до 2 %)
- очень высокий индекс вязкости и высокая прочность на сдвиг
- беспроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка при высоких температурах
- очень высокие диспергирующие и моющие свойства, предотвращающие значительное накопление черного шлама
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- пригодность для использования в автомобильных двигателях, оснащенных каталитическими нейтрализаторами последнего поколения

Назначение

Torsynth 20W-50 – универсальное топливозкономичное моторное масло для всех видов бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных) легковых автомобилей и фургонов. Правила использования см. в технических характеристиках продукта в листе технических данных.

Характеристики

Performance level:

ACEA A3/B3

API SL/CF

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,868

Вязкость при -20 °C, мПа·с 4700

Вязкость при 40 °C, мм²/с 127,00

Вязкость при 100 °C, мм²/с 17,40

Индекс вязкости 151

Температура вспышки по Кливленду, °C 236

Температура застывания, °C -33

Общее щелочное число, мг КОН/г 9,9

Кислотное число, мг КОН/г 2,58

Сульфатная зольность, % 1,25

HTHS, мПа·с 4,49

Летучесть по Noack, % 8,6

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



32896



32894

Бутылка емкостью 1 л Банка емкостью 4 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.