

Информация о продукте 01.10.23

27-05-2022

HDX 40

Описание

HDX 40 — незагущенное моторное масло на основе высококачественных базовых масел селективной очистки с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- высокий уровень защиты от износа, коррозии и вспенивания

Назначение

HDX 40 – смазочное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов, эксплуатируемых при малых нагрузках. Не подходит для турбированных дизельных двигателей, масло которых должно соответствовать требованиям не ниже API CD или Mil-L-2104 C/D.

Характеристики

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,892
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	152,00
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	15,00
Индекс вязкости	97
Температура вспышки по Кливленду, °С	250
Температура застывания, °С	-27
Общее щелочное число, мг КОН/г	3,5
Сульфатная зольность, %	0,55
НТНС, мПа.с	4,19
Летучесть по Noack, %	5,2

Доступные упаковки



33119



35046



10108

Банка емкостью 5 л Ведро емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.