

Информация о продукте 06.20.60

03-05-2024

Fork Oil RR 5

Описание

Fork Oil RR 5 — масло для вилок мотоциклов высшего класса на основе специально подобранных базовых масел с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- высокий индекс вязкости, который обеспечивает постоянное и надежное управление в любую погоду - очень высокая способность к выделению воздуха и защита от вспенивания, обеспечивающая постоянный уровень эксплуатационных характеристик в любых условиях работы
- высокий уровень защиты от износа, что гарантирует длительный срок службы
- оптимальный уровень защиты от коррозии
- отсутствие негативного воздействия на синтетические уплотнения
- низкая температура потери текучести

Назначение

Fork Oil RR 5 специально разработано для использования в передних вилках и амортизаторах мотоциклов. Подходит для использования в шоссейных, вездеходных и гоночных мотоциклах.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,880
Вязкость при 20 °С, мм ² /с	50,20
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	22,20
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	5,00
Индекс вязкости	150
Температура вспышки по Кливленду, °С	174
Температура застывания, °С	-51

Доступные упаковки



33131



33611

Ведро емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л