



Информация о продукте 01.30.55

19-01-2022

Armado Synth LSP 10W-40

Описание

Armado Synth LSP 10W-40 — дизельное топливозономичное моторное масло высшего качества, изготовленное на основе технологии новейших присадок в сочетании с очень специализированными базовыми маслами. Это обеспечило следующие свойства этого моторного масла:

- очень высокие моющие свойства, минимизирующие отложения в горячей зоне двигателя
- очень сильная диспергирующая способность, предотвращающая образование шлама
- очень высокая стойкость к коррозии и пенообразованию
- естественный высокий индекс вязкости
- низкий уровень сульфатной зольности и низкое содержание фосфора и серы (Low-SAPS)
- высокая износостойкость, значительно снижающая износ поршневых колец и стенок цилиндров
- снижение расхода топлива

Назначение

Armado Synth LSP 10W-40 – топливозономичное смазочное масло, специально разработанное для дизельных двигателей, эксплуатируемых в самых тяжелых условиях круглый год. Идеально подходит для двигателей экологического класса EURO 4 и 5 в сочетании с низкосернистым дизельным топливом. Это моторное масло также подходит для так называемых двигателей с системой рециркуляции отработанных газов независимо от наличия сажевых фильтров. Это моторное масло относится к группе смазочных веществ Low SAPS.

Характеристики

ACEA E6, E7, E9

API CI-4

Deutz DQC IV-18 LA

Mack EO-N

MB-Approval 228.51

NATO-code O-1180, TL 9150-0107/3

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

Cat ECF-1

Cummins CES 20076/20077

JASO DH-2

MAN M 3477 / M 3271-1

MTU Type 3.1

DAF Extended Drain

Iveco 18-1804 TLS E6

Renault VI RXD / RGD

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,866
Вязкость при -25 °С, мПа·с	5810
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	98,20
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	14,70
Индекс вязкости	156
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °С	
Температура вспышки по Кливленду, °С	246
Температура застывания, °С	-36
Общее щелочное число, мг КОН/г	10,2
Кислотное число, мг КОН/г	
Сульфатная зольность, %	1,00
Летучесть по Noack, %	9,0

Доступные упаковки

32726
20 L Bag in Box



33151
Ведро
емкостью 20 л



35873
Банка
емкостью 20 л



33153
Бочка
емкостью 60 л



34212
Бочка
емкостью 200 л



33155
Бочка
емкостью 208 л



33812
IBC-контейнер
емкостью 999 л