Информация о продукте 02.40.11

01-07-2025

Agrifluid Synth XHP

Описание

Agrifluid Synth XHP Ultra - трансмиссионно-гидравлическое масло высочайшего качества. Синтетические базовые масла на базе уникальной технологии OSP с улучшенными современными присадками обладают следующими преимуществами перед традиционными минеральными универсальными тракторными маслами:

- Улучшенная защита валов и различных трансмиссионных и гидравлических систем от износа
- Превосходные антифрикционные свойства: экономия топлива, снижение шума, надежная и безотказная работа тормозной системы на влажной дороге
- Высочайшая термостойкость
- Исключительная прочность на сдвиг
- Низкая температура застывания и высокий индекс вязкости: оптимальная и бесперебойная работа всех систем, независимо от климатических условий
- Более точное и плавное переключение передач

Назначение

Масло Agrifluid Synth XHP Ultra на базе технологии OSP разработано специальнодля высоконагруженных гидравлических и трансмиссионных систем сельскохозяйственного и землеройного оборудования. В процессе разработки особое внимание уделялось как получению оптимальных антифрикционных свойств, так и экономии топлива. Масло Agrifluid Synth XHP Ultra полностью совместимо с современными фрикционными материалами и соответствует требованиям Volvo WB 102.

Характеристики

API GL-4
Allison C4
Case MS1207 / MS1209
Cat TO-2
John Deere J20C/D
Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145
Volvo WB 102 (97304)
ZF TE-ML 03E

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,855
Вязкость при 40 °C, мм²/с	37,20
Вязкость при 100 °C, мм²/с	7,48
Индекс вязкости	173
Температура вспышки по Кливленду, °C	232
Температура застывания, °C	-42
Общее щелочное число, мг KOH/г	7,5

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Доступные упаковки

37765	32479	37939	36196	36197
Пакет в ящике, 15 л	Ведро емкостью 20 л	Банка емкостью 20 л	Бочка емкостью 60 л	Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com