

Информация о продукте 01.40.25

17-05-2025

Emperol 5W-50

Описание

Emperol 5W-50 — современное топливозономичное синтетическое универсальное моторное масло на основе синтетических базовых маслах, обладающее естественным высоким показателем вязкости. После добавления высокотехнологичных присадок обеспечивает следующие свойства:

- снижение расхода топлива
- очень высокий индекс вязкости и высокая прочность на сдвиг
- беспроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка, сохраняющаяся даже при очень высоких рабочих температурах
- очень высокие диспергирующие и моющие свойства
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания

Назначение

Emperol 5W-50 – универсальное синтетическое топливозономичное моторное масло. Подходит для всех видов бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных) легковых автомобилей и фургонов. Для выбора оптимального способа использования всегда см. справочную базу данных.

Характеристики

ACEA A3/B4

API SN/CF

MB 229.3

Porsche A40

VW 502.00/505.00

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,856
Вязкость при -30 °С, мПа·с	4670
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	100,90
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	17,30
Индекс вязкости	188
Температура вспышки по Кливленду, °С	228
Температура застывания, °С	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	10,8
Кислотное число, мг КОН/г	2,71
Сульфатная зольность, %	1,32
Летучесть по Noack, %	10,0

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



02235
Бутылка
емкостью 1 л



37499
Пакет в ящике,
15 л



57042
Ведро
емкостью 20 л



37877
Банка
емкостью 20 л



12195
Бочка
емкостью 60 л



12290
Бочка
емкостью 208 л



35427
1000 L IBC

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.