

## Информация о продукте 01.40.75

17-05-2025

### Presteza MSP 5W-30

#### Описание

Presteza MSP+ 5W-30 — синтетическое топливозономичное моторное масло для автомобилей последнего поколения, оснащенных сажевыми фильтрами и/или каталитическими нейтрализаторами. Специальные технологии по обеспечению Mid SAPS обеспечивают увеличенный срок службы. В продукт добавлены специально подобранные базовые масла и современные присадки, обеспечивающие следующие свойства:

- снижение расхода топлива
- снижение уровня образования продуктов сгорания благодаря среднему уровню сульфатной зольности и содержанию фосфора и серы (Mid SAPS)
- бесппроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка при высоких рабочих температурах
- увеличенные интервалы замены масла
- высокие диспергирующие и моющие свойства
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания

#### Назначение

Presteza MSP+ 5W-30 – синтетическое топливозономичное моторное масло. Пригодно для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов. По требованию производителя интервалы между заменой масла можно увеличить. Продукт соответствует требованиям Mid SAPS Mercedes-Benz (MB 229.51) и BMW (BMW LL-04). Идеально подходит для новейших моделей BMW и Mercedes, оснащенных сажевым фильтром, и для всех автомобилей, для которых требуется моторное масло ACEA C2 / C3.

#### Характеристики

ACEA C2, C3

API SP

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.51/229.52

Opel OV 040 1547 - D30 / G30

MB 229.31

Fiat 9.55535-S1

GM dexos 2

VW 505.00 / 505.01

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,852
Вязкость при -30 °С, мПа·с	5890
Вязкость при 40 °С, мм²/с	72,00
Вязкость при 100 °С, мм²/с	12,20
Индекс вязкости	168
Температура вспышки по Кливленду, °С	226
Температура застывания, °С	-36
Общее щелочное число, мг КОН/г	7,5
Сульфатная зольность, %	0,74

### Доступные упаковки

								
33228	35137	33229	34540	37462	33152	37869	33154	33862
Бутылка	Банка	Банка	Банка	Пакет в	Ведро	Банка	Бочка	Бочка
емкостью 1	емкостью 4	емкостью 5	емкостью 5	ящике, 15 л	емкостью	емкостью	емкостью	емкостью
л	л	л	л		20 л	20 л	60 л	200 л
								
33156	33609							
Бочка	1000 L IBC							
емкостью								
208 л								

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.