

## Информация о продукте 07.10.18

05-07-2025

### HT Q9 High Grade Grease

#### Описание

HT Q9 High Grade Grease — высококачественная универсальная антифрикционная консистентная смазка синего цвета. Она изготовлена на основе минеральных базовых масел и современных литий-комплексных мыл. Специальные антикоррозионные, противоизносные и противозадирные присадки обеспечили следующие свойства:

- широкий диапазон температур от минус -30 до 150 °C (макс. 220 °C)
- очень сильная адгезия к металлу
- высокая стабильность, обеспечивающая длительный срок службы
- высокий уровень защиты от коррозии и износа
- высокая прокачиваемость
- высочайшие противозадирные свойства
- стойкость к ударным воздействиям, вибрации и внезапно приложенным нагрузкам
- не содержит свинца и нитратов; содержит нетоксичные ингредиенты
- возможность смешивания с литиевыми смазками на основе минеральных масел

#### Назначение

HT Q9 High Grade Grease – универсальная смазка премиум-класса синего цвета для автомобилей и промышленного применения. Благодаря выдающимся универсальным свойствам лучше других средств подходит для смазки широкого спектра подшипников, в том числе эксплуатируемых в условиях больших нагрузок и/или высоких температур (до 220 °C).

HT Q9 High Grade Grease поставляется в удобных навинчивающихся картриджах Lube Shuttle. Смазочные шприцы Lube Shuttle можно заказать у нас отдельно.

#### Характеристики

NLGI Grade 2

ISO 12924: L-XC(F)DIB2

DIN 51502: KP2N-30

#### Типичные характеристики

Пенетрация (рабочая), 0,1 мм 265-295

Температура каплеобразования, °C 260

Диапазон температур, °C -30/+140

Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н 2600

#### Доступные упаковки



33389

Q-Картридж, 400 г



33508

Ведро, 18 кг



33643

Бочка, 50 кг



33642

Бочка, 180 кг

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.