

Информация о продукте 98.20.01

26-04-2024

Multifleet Detroit Diesel 40

Описание

Multifleet Detroit Diesel 40 — современное масло для 2-тактных дизельных двигателей на основе специально подобранных базовых масел селективной очистки с добавлением тщательно сбалансированных по составу присадок. Multifleet Detroit Diesel 40 обладает следующими уникальными свойствами:

- очень высокие моющие свойства, предотвращающие образование (твердых) отложений в горячей зоне двигателя
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания.
- высокий и очень стабильный индекс вязкости
- очень низкий уровень зольности

Назначение

Multifleet Detroit Diesel 40 – универсальное масло, которое подходит для любых 2-тактных дизельных двигателей, в особенности Detroit Diesels.

Характеристики

ACEA E2

API CF/CF2/SF

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,903
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	148,80
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	15,10
Индекс вязкости	102
Температура вспышки по Кливленду, °С	234
Температура застывания, °С	-15
Общее щелочное число, мг КОН/г	6,9
Сульфатная зольность, %	0,91

Доступные упаковки



33420



32669



10235

Ведро емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.