

Информация о продукте 01.40.09

25-04-2024

Kroon-Oil Helar 0W-40

Описание

Helar 0W-40 — современное синтетическое высококачественное моторное масло. Очень малая вязкость в сочетании с современными присадками позволяют маслу задать новые стандарты в секторе моторных масел благодаря уникальным свойствам:

- снижение расхода топлива (до 4 %) и очень низкий расход масла: высокая экономическая эффективность; отсутствие необходимости доливки
- плавный холодный запуск
- мощная смазывающая пленка, даже в суровых условиях эксплуатации: высокий уровень надежности
- высокая очищающая способность и совместимость с кат. нейтрализаторами: низкий уровень токсичных выбросов
- эффективная защита двигателя от износа: длительный срок службы движущихся узлов и деталей
- идеально подходит для современных механизмов с увеличенным интервалом замены масла: дополнительная надежность

Назначение

Helar 0W-40 — универсальное синтетическое моторное масло для всех видов бензиновых и дизельных двигателей (турбированных) с непосредственным и предкамерным впрыском топлива. Helar 0W-40 можно использовать в автомобилях и фургонах, масла для которых должны соответствовать указанной в паспорте безопасности спецификации.

Характеристики

ACEA A3/B4

API SN/CF

BMW Longlife-01

Ford WSS-M2C937-A

MB 229.3 / 229.5

Porsche A40

Renault RN0700/RN0710

VW 502.00/505.00

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,845
Вязкость при -35 °С, мПа·с	5900
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	76,90
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	13,40
Индекс вязкости	180
Температура вспышки по Кливленду, °С	226
Температура застывания, °С	-48
Общее щелочное число, мг КОН/г	10,3
Сульфатная зольность, %	1,09

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



02226

Бутылка

емкостью 1 л



35136

Банка

емкостью 4 л



02343

Банка

емкостью 5 л



37474

Пакет в

ящике, 15 л



36487

20 L Bag in

Box



57019

Ведро

емкостью 20
л



12176

Бочка

емкостью 60
л



12272

Бочка

емкостью
208 л