

Информация о продукте 01.10.32

20-04-2024

Multifleet SCD 30

Описание

Multifleet SCD 30 — современное универсальное моторное масло на основе специально подобранных базовых масел селективной очистки с добавлением тщательно сбалансированных по составу присадок. Это моторное масло отличается следующими свойствами:

- очень высокие моющие свойства, минимизирующие отложения в горячей зоне двигателя
- высокая диспергирующая способность, предотвращающая образование осадка и шлама
- высокий уровень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- низкий уровень зольности

Назначение

Multifleet SCD 30 – универсальное незагущенное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных), эксплуатируемых при любых условиях.

Характеристики

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,895
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	97,40
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	12,00
Индекс вязкости	107
Температура вспышки по Кливленду, °С	236
Температура застывания, °С	-24
Общее щелочное число, мг КОН/г	6,9
Сульфатная зольность, %	0,91

Доступные упаковки



37534

Пакет в ящике,
15 л



36516

20 L Bag in Box



35040

Ведро емкостью
20 л



10068

Банка емкостью
20 л



10110

Бочка емкостью
60 л



10210

Бочка емкостью
208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.