

Информация о продукте 08.10.14

21-05-2024

Perlus Biosynth 46

Описание

Perlus Biosynth 46 — ультрасовременное биологически разлагаемое гидравлическое масло на основе синтетических сложных эфиров. Благодаря новейшим технологиям присадок Perlus Biosynth 46 отличается следующими свойствами:

- высочайший уровень защиты от коррозии и износа: высокая надежность и долгий срок службы гидравлических узлов
- высокий и стабильный индекс вязкости: сохранение эксплуатационных характеристик при любых температурных условиях
- отсутствие негативного воздействия на уплотнения: отсутствие риска утечек
- быстрое выделение воздуха и низкая склонность к вспениванию высокий уровень надежности
- высокая стойкость к окислению даже в условиях высоких температур: гидравлическое масло с увеличенным сроком службы
- эффективно отталкивает воду

Назначение

Рабочая жидкость для гидравлических механизмов Perlus Biosynth 46 идеально подходит для тяжелонагруженных гидравлических систем, эксплуатируемых под высоким давлением, а также с большим перепадом температур. Эта жидкость для гидравлических систем разработана для случаев, когда в результате продолжительного воздействия высоких температур возможно загрязнение окружающей среды.

Характеристики

EU Ecolabel

Swedish Standard SS 15 54 34

ISO 15380 HEES

Biodegradability according OECD 301 B >70%

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,919

Вязкость при 40 °C, мм²/с 47,00

Вязкость при 100 °C, мм²/с 9,35

Индекс вязкости 192

Температура вспышки по Кливленду, °C 292

Температура застывания, °C -33

Кислотное число, мг КОН/г 1,31

Conductivity, pS 26

Доступные упаковки



37512

Пакет в ящике,
15 л



36571

20 L Bag in Box



57016

Ведро
емкостью 20 л



32032

Банка
емкостью 20 л



12164

Бочка
емкостью 60 л



12261

Бочка
емкостью 208 л



12282

1000 L IBC

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.