

Информация о продукте 02.10.21

17-05-2025

Gearlube GL-4 80W-90

Описание

Gearlube GL-4 80W-90 — минеральное смазочное масло для механических коробок передач на основе первоклассных масел селективной очистки и специальных противозадирных присадок, которые обеспечили следующие свойства:

- очень высокая стойкость к окислению
- высокий уровень защиты от ржавления, коррозии и вспенивания
- низкая температура потери текучести
- высокие противозадирные свойства

Назначение

Gearlube GL-4 80W-90 применяется для гипоидных передач задних мостов и всех коробок передач, для которых требуются масла с противозадирными присадками.

Характеристики

API GL-4

MIL-L-2105

ZF TE-ML 16A/17A/19A

MAN 341 Typ E2

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л 0,896

Вязкость при 40 °С, мм²/с 149,00

Вязкость при 100 °С, мм²/с 14,80

Индекс вязкости 98

Температура вспышки по Кливленду, °С 230

Температура застывания, °С -30

Кислотное число, мг КОН/г 1,10

Сульфатная зольность, % 0,03

Доступные упаковки



33480

Бутылка

емкостью 1 л



01307

Банка

емкостью 5 л



37498

Пакет в

ящике, 15 л



36079

Ведро

емкостью 20 л



31027

Банка

емкостью 20 л



11103

Бочка

емкостью 60 л



11203

Бочка

емкостью 208 л



34558

1000 L IBC

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.