

Информация о продукте 01.40.85

28-01-2022

Elvado LSP 5W-30

Описание

Elvado LSP 5W-30 — современное синтетическое топливозаконоичное моторное масло по новейшим технологиям обеспечения низкого уровня SAPS для автомобилей с сажевыми фильтрами и/или каталитическими нейтрализаторами. Специальная формула Low SAPS увеличивает срок службы. Специальный подбор синтетических базовых масел и современных присадок обеспечил следующие свойства:

- снижение расхода топлива
- снижение уровня образования продуктов сгорания благодаря Low SAPS
- повышение срока службы сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов
- бесппроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка при высоких рабочих температурах
- увеличенные интервалы замены масла
- высокие диспергирующие и моющие свойства
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания

Назначение

Elvado LSP 5W-30 подходит для всех современных легковых автомобилей и фургонов с сажевыми фильтрами и/или каталитическими нейтрализаторами. Специальная формула Low SAPS обеспечивает увеличенный срок службы. По требованию производителя интервалы между заменой масла можно увеличить. Elvado LSP 5W-30 идеально подходит для новейших моделей Mazda, оснащенных дизельным сажевым фильтром, А также для всех автомобилей других марок, масло которых должно соответствовать спецификации ACEA C1.

Характеристики

ACEA C1

Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

Ford WSS-M2C934-B

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,847
Вязкость при -30 °С, мПа·с	3900
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	52,50
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	9,46
Индекс вязкости	166
Температура вспышки по Кливленду, °С	224
Температура застывания, °С	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	6,6
Сульфатная зольность, %	0,45

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



33482

Бутылка
емкостью 1 л



33495

Банка емкостью
5 л



36489

20 L Bag in Box



33500

Ведро емкостью
20 л



33501

Бочка емкостью
60 л



33502

Бочка емкостью
208 л