

Информация о продукте 02.20.97

07-07-2024

Syngear XLD 75W-90

Описание

Syngear XLD 75W-90 — современное топливосберегающее трансмиссионное масло 75W-90. Маловязкие синтетические базовых масла и высокотехнологичные присадки наделяют это высококачественное трансмиссионное масло следующими уникальными свойствами:

- эффективное переключение передач в холодную и теплую погоду;
- снижение расхода топлива: экономия до 2 %;
- пригодность для использования в оборудовании с увеличенными интервалами замены масла, если такой режим предусмотрен OEM-производителем;
- очень прочная смазочная пленка даже в самых суровых условиях эксплуатации;
- отличная защита от износа и микровыкрашивания;
- эффективное снижение трения, способствующее снижению рабочих температур и повышению эффективности;
- не воздействует на уплотнения, предотвращает утечки.

Назначение

Syngear XLD 75W-90 — синтетическое топливосберегающее трансмиссионное масло для тяжелого транспорта (включая грузовые автомобили и автобусы). Этот продукт подходит для использования в оборудовании с увеличенными интервалами замены масла, если такой режим предусмотрен изготовителем. Syngear XLD 75W-90 разработано для использования в таких высоконагруженных агрегатах, как коробки передач, раздаточные коробки и главные передачи. Рекомендации по использованию см. в справочной базе данных Kroon-Oil.

Характеристики

API GL5, MT1

SAE J 2360 (PRI GL 0582)

DAF

Mack GO-J

MAN 342 Typ S1, 341 GA-2

Meritor 076-N, Meritor (EU) Verlengde olievert.

Scania STO 2:0 G / 2:0 A FS

Volvo 97312

ZF TE-ML 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,878
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	14,50
Температура вспышки по Кливленду, °C	210

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



36603

Ведро емкостью 20 л



36604

Бочка емкостью 60 л



36605

Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.