

Информация о продукте 01.41.01

28-01-2022

Meganza MSP 5W-30

Описание

Meganza MSP 5W-30 — современное синтетическое моторное масло со средним уровнем сульфатной зольности, фосфора и серы (SAPS) для автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами и/или каталитическими нейтрализаторами. В него добавлены специально подобранные синтетические базовые масла и присадки, обеспечивающие следующие свойства:

- снижение расхода топлива
- снижение образования продуктов сгорания благодаря более низкому уровню сульфатной зольности и содержанию фосфора и серы (SAPS)
- повышение срока службы сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов
- бесперебойный холодный запуск
- защитная смазочная пленка при высоких температурах
- увеличенные интервалы замены
- превосходные диспергирующие и моющие свойства
- очень высокая устойчивость к износу, коррозии и вспениванию

Назначение

Meganza MSP 5W-30 предназначено для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, оснащенных сажевым фильтром или каталитическим нейтрализатором. Специальная формула Mid-SAPS обеспечивает увеличенный срок службы. По требованию производителя интервалы между заменой масла можно увеличить. Подходит для применения в последних моделях Renault, масло которых должно соответствовать спецификации RN17, и для всех других марок автомобилей, масло которых должно соответствовать спецификации ACEA C3.

Характеристики

ACEA C3

Renault RN17

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,853
Вязкость при -30 °C, мПа·с	5610
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	69,00
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	12,10
Индекс вязкости	176
Температура вспышки по Кливленду, °C	220
Температура застывания, °C	-42
Общее щелочное число, мг КОН/г	9,3
Сульфатная зольность, %	0,69
Летучесть по Noack, %	10,3

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки

36616
Бутылка
емкостью 1 л



36617
Банка емкостью
5 л



36756
20 L Bag in Box



36618
Ведро емкостью
20 л



36619
Бочка емкостью
60 л



36620
Бочка емкостью
208 л