

Информация о продукте 02.20.99

17-05-2025

SP Gear 5015

Описание

SP Gear 5015 — синтетическое универсальное масло стандарта SAE 75W-80 для МКПП с увеличенным интервалом замены. Данный продукт специально разработан для использования в современных МКПП легковых автомобилей и фургонов. Высокотехнологичные присадки нового поколения и синтетические базовые масла обеспечивают следующие свойства:

- плавное и удобное переключение передач как при высоких, так и при низких рабочих температурах
- высочайшая стойкость к окислению: длительный срок службы и длительная защита от воздействия высоких рабочих температур
- высокая плавность работы синхронизаторов КП: бесперебойное переключение передач и оптимальные показатели защиты от износа в предельно суровых условиях эксплуатации благодаря наличию присадок EP
- высочайший уровень защиты от коррозии и пенообразования

Назначение

SP Gear 5015 — трансмиссионное масло стандарта SAE 75W-80, специально разработанное для механических коробок передач легковых автомобилей и фургонов. Благодаря широкому диапазону технических характеристик универсальное масло для МКПП SP Gear 5015 может использоваться как для механических, так и для полуавтоматических роботизированных коробок передач самых различных производителей. Рекомендации по использованию см. в справочной базе данных Kroon-Oil.

Характеристики

API GL-4

BMW MTF LT-2 / LT-3 / LT-4

Fiat 9.55550-MZ1 / MZ6 / MZ7

Ford WSD-M2C200-C / WSS-M2C200-D2 / ESD-M2C186-A

GM GMW16612 / 1940004 / 19259104

GM 1940182 / 1940764 / 1940768

Honda MTF / MTF-II / MTF-III

MB 235.10

Nissan MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)

PSA B71 2310 / 2315 / 2316 / 2330

Renault DC4 / DW5

Special gear oil, MTF 94

Tranself NFJ/NFP/NFX/TRJ/TRP/TRT/TRX/TRZ

Volvo 97308 / 97309

VW G 009 317 / 052 171 / 052 178 / 052 512

VW G 052 527 / 052 549 / 052 726

VW G 50 / 055 512 / 060 726 / 070 726

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,869
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	54,20
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	9,50
Индекс вязкости	160
Температура вспышки по Кливленду, °С	222
Температура застывания, °С	-45
Общее щелочное число, мг КОН/г	8,7

Доступные упаковки



36627

Бутылка
емкостью 1 л

37477

Пакет в ящике,
15 л

36629

Ведро емкостью
20 л

37897

Банка емкостью
20 л

36630

Бочка емкостью
60 л

36631

Бочка емкостью
208 л