

Информация о продукте 01.60.15

17-04-2024

Atlantic 4T 25W-40

Описание

Atlantic 4T 25W-40 — моторное масло для 4-тактных подвесных и стационарных двигателей Atlantic 4T 25W-40 изготовлен на основе высококачественных базовых масел. В продукт добавлены специальные присадки, обеспечивающие следующие свойства:

- смазывание всех узлов двигателя
- очень высокие моющие свойства, обеспечивающие чистоту двигателя
- высокая эффективность холодного запуска
- очень высокий уровень защиты от коррозии, окисления и износа
- высочайшая прочность на сдвиг

Назначение

Atlantic 4T 25W-40 особенно эффективно для высокоскоростных навесных и бортовых двигателей, эксплуатируемых под нагрузкой. Поскольку требования по моторным маслам четырехтактных навесных двигателей отличаются, это масло не подходит для использования в автомобилях.

Характеристики

NMMA FC-W

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,876
Вязкость при -10 °С, мПа·с	6200
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	140,00
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	14,90
Индекс вязкости	107
Температура вспышки по Кливленду, °С	242
Температура застывания, °С	-27
Общее щелочное число, мг КОН/г	7,4
Сульфатная зольность, %	0,79
Содержание молибдена, мг/кг	

Доступные упаковки



33421



33531



33530



33529

Банка емкостью 5 л Ведро емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.