Информация о продукте 01.41.05

01-07-2025

Meganza MSP FE 0W-20

Описание

Meganza MSP FE 0W-20 — современное топливосберегающее моторное масло со средним содержанием сульфатной золы, фосфора и серы. Эти моторные масла вносят существенный вклад в сокращение расхода топлива. Поэтому многие автопроизводители используют их в качестве заводских масел. Специальные синтетические базовые масла в сочетании с новейшими присадками обеспечивают следующие свойства продукта:

– хорошие топливосберегающие свойства и стабильный индекс вязкости
– высокая прочность на сдвиг
– беспроблемный холодных запуск даже при очень низких температурах
– снижение образования продуктов сгорания
– повышение срока службы сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов
– защитная пленка при рабочих температурах
– превосходная моющая способность и высокая устойчивость к износу и коррозии

Назначение

Meganza MSP FE 0W-20 предназначено для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, оснащенных сажевым фильтром или каталитическим нейтрализатором. Специальная формула Mid-SAPS обеспечивает увеличенный срок службы. По требованию производителя интервалы между заменой масла можно увеличить. Подходит для применения в последних моделях Renault, масло которых должно соответствовать спецификации RN17 FE, и для всех других марок автомобилей, масло которых должно соответствовать спецификации ACEA C5.

Характеристики

ACEA C5, C6
API SP
Renault RN17 FE

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,848
Вязкость при -35 °C, мПа·с	5800
Вязкость при 40 °C, мм²/с	41,30
Вязкость при 100 °C, мм²/с	8,13
Индекс вязкости	175
Температура вспышки по Кливленду, °C	232
Температура застывания, °C	-39
Общее щелочное число, мг KOH/г	10,0
Сульфатная зольность, %	0,74
HTHS, mPa.s	2,60
Летучесть по Noack, %	11,3

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Доступные упаковки

36786	36787	37493	36789	37858	36790	36791
Бутылка	Банка	Пакет в ящике,	Ведро	Банка	Бочка	Бочка
емкостью 1 л	емкостью 5 л	15 л	емкостью 20 л	емкостью 20 л	емкостью 60 л	емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com