Информация о продукте 08.20.02

12-10-2024

Compressol H 100

Описание

Compressol H 100 — компрессорное масло на основе базовых масел очень глубокой очистки с естественным высоким уровнем сопротивления старению. Добавление высокоэффективных присадок обеспечивает следующие свойства:

- низкий уровень образования углеродистых отложений
- высокая стойкость к окислению
- высокий уровень защиты от коррозии
- высокий уровень износостойкости
- низкая летучесть

Назначение

Compressol H 100 рекомендуется применять для смазки поршневых компрессоров и для капельного смазывания ротационных пластинчатых компрессоров. Компрессоры обоих типов можно использовать при высоких рабочих температурах сжатия. Использование высококачественного масла позволит увеличить интервал его замены.

Характеристики

DIN 51506 VDL
DIN 51352-2

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,888
Вязкость при 40 °C, мм²/с	100,00
Вязкость при 100 °C, мм²/с	11,60
Индекс вязкости	99
Температура вспышки по Кливленду, °C	248
Температура застывания, °C	-30
Кислотное число, мг KOH/г	0,45

Доступные упаковки

33479	02321	37079	12144	34362	12242	35620
Бутылка емкостью 1 л	Банка емкостью 5 л	Ведро емкостью 20 л	Бочка емкостью 60 л	Бочка емкостью 200 л	Бочка емкостью 208 л	1000 L IBC

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com