

## Информация о продукте 98.10.03

25-04-2024

### Perlus Super HVI 32

#### Описание

Perlus Super HVI 32 — всесезонное гидравлическое масло высшего класса с противозадирными присадками на основе специально отобранных базовых масел селективной очистки. В продукт добавлены специальные присадки, которые позволяют достичь следующих уникальных свойств:

- очень высокий и стабильный индекс вязкости
- высочайший уровень износостойкости
- очень высокий уровень защиты от ржавления и коррозии
- очень высокая стойкость к окислению
- очень высокие деэмульгирующие свойства - очень высокая способность к выделению воздуха и защита от вспенивания
- отсутствие негативного воздействия на синтетические уплотнения ни при высокой, ни при низкой температуре масла
- очень низкая температура потери текучести

#### Назначение

Perlus Super HVI 32 идеально подходит для тяжелонагруженных гидравлических систем землеройных машин, а также стационарного оборудования, работающего под высоким давлением с большим перепадом температур.

#### Характеристики

AFNOR NF E 48-603 HV

ASTM D 6158 HV

Cincinnati Machine P-68

Denison HF-0/HF-1/HF-2

DIN 51524-3 HVL

Eaton Brochure 694 for 35VQ25A

GM LS-2

ISO 11158 HV

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,869
Вязкость при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	32,00
Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	7,00
Индекс вязкости	189
Температура вспышки по Кливленду, °C	182
Температура застывания, °C	-45
Кислотное число, мг КОН/г	0,40
Сульфатная зольность, %	0,06

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

### Доступные упаковки



33545

Ведро емкостью 20 л



33546

Бочка емкостью 60 л



31153

Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.