



Информация о продукте 01.40.02

17-05-2025

Xedoz FE 5W-30

Описание

Xedoz FE 5W-30 — это современное топливозкономичное синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей и фургонов. После добавления современных присадок обеспечивает следующие свойства:

- снижение расхода топлива;
- превосходная защита от раннего зажигания на низких оборотах;
- высокая стойкость к окислению и превосходная способность к нейтрализации кислот;
- высокая прочность на сдвиг;
- равномерная и эффективная смазка при холодных запусках;
- образование защитной смазочной пленки даже при очень высоких рабочих температурах;
- предотвращает образование отложений на критически важных деталях двигателей за счет превосходных диспергирующих и моющих свойств;
- очень высокая устойчивость к износу, коррозии и вспениванию.

Назначение

Xedoz FE 5W-30 подходит для использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей и фургонов. При разработке данного топливозкономичного синтетического моторного масла особое внимание уделялось обеспечению защиты от раннего зажигания на низких оборотах. Эта касается современных экономичных двигателей уменьшенных размеров с системой непосредственного впрыска топлива и турбонагнетанием. Т.е. Xedoz FE 5W-30 особенно подходит для бензиновых двигателей уменьшенных размеров последнего поколения.

Характеристики

API SQ Resource Conserving

ILSAC GF-7A

GM dexos 1 Gen 3

Opel OV 040 1547 - G30

Chrysler MS 6395

Fiat 9.55535-CR1

Ford WSS-M2C946-A/B1 / M2C961-A1 / M2C929-A

GM 6094M / 4718M

VW VWC 53034

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,849
Вязкость при -30 °С, мПа·с	3870
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	59,70
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	10,70
Индекс вязкости	172
Температура вспышки по Кливленду, °С	222
Температура застывания, °С	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	7,4
Сульфатная зольность, %	0,78
НТНС, мПа·с	3,00
Летучесть по Noack, %	10,8

Доступные упаковки

								
32831	36815	32832	37488	32834	37865	32835	32836	32837
Бутылка	Банка	Банка	Пакет в	Ведро	Банка	Бочка	Бочка	1000 L IBC
емкостью 1	емкостью 4	емкостью 5	ящике, 15 л	емкостью	емкостью	емкостью	емкостью	
л	л	л		20 л	20 л	60 л	208 л	

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.