Информация о продукте 01.41.08

11-07-2025

Helar MSP+ 5W-40

Описание

Helar MSP+ 5W-40 — это самое современное и лучшее в своем классе синтетическое моторное масло Mid SAPS. Применение пакета высокотехнологичных присадок в сочетании с идеальным качеством базового синтетического масла позволяет получить следующие уникальные свойства:

— оптимальные фрикционные свойства, снижающие расход топлива
— высокую надежность благодаря прочной смазочной пленке в самых экстремальных условиях эксплуатации
— высочайшую очищающую способность и совместимость с современными каталитическими конвертерами, сажевыми фильтрами и фильтрами тонкой очистки благодаря применению технологии Mid SAPS
— эффективное препятствие износу двигателя, что позволяет существенно продлевать срок службы всех подвижных элементов
— высокую стойкость к окислению, что увеличивает интервалы замены

Назначение

Helar MSP+ 5W-40 — это синтетическое моторное масло Mid SAPS, специально разработанное для мощных легковых автомобилей с современными спортивными двигателями. Этот продукт соответствует всем новейшим спецификациям для моторных масел, как, например, Porsche C40 и VW 511.00, что позволяет использовать его для самых новых моделей Porsche и Bentley, а также для Lamborghini Urus и новых автомобилей BMW и Mercedes. Чтобы получить совет по специализированной смазке, посетите сайт www.kroon-oil.com.

Характеристики

ACEA C3
API SN
BMW Longlife-04
MB 229.52 / 229.51 / 229.31
Porsche C40
VW 511.00
GM dexos 2
Renault RN0700 / RN0710

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,854
Вязкость при -30 °C, мПа·с	5690
Вязкость при 40 °C, мм²/с	68,90
Вязкость при 100 °C, мм²/с	12,70
Индекс вязкости	187
Температура вспышки по Кливленду, °C	228
Температура застывания, °C	-42
Общее щелочное число, мг KOH/г	7,7
Сульфатная зольность, %	0,78
HTHS, mPa.s	3,70

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Доступные упаковки

36844	36845	37503	37873	36848	36849
Бутылка емкостью 1 л	Банка емкостью 5 л	Пакет в ящике, 15 л	Банка емкостью 20 л	Бочка емкостью 60 л	Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com