



Информация о продукте 01.30.79

02-03-2021

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

Описание

Armado Synth LSP Ultra 5W-30 — топливозономичное моторное масло высшего качества для дизельных двигателей, изготовленное на основе технологии новейших присадок в сочетании с очень специализированными базовыми маслами. Данный продукт обладает следующими свойствами:

- очень высокими моющими свойствами, предотвращающими отложения в двигателе;
- очень высокими диспергирующими свойствами, предотвращающими образование осадка и шлама;
- мощной защитой от износа, коррозии и вспенивания;
- высоким и стабильным индексом вязкости;
- низким содержанием сульфатной золы;
- более длительными интервалами замены;
- снижением расхода топлива.

Назначение

Armado Synth LSP Ultra 5W-30 топливозономичное смазочное масло для дизельных двигателей, которые эксплуатируются в самых тяжелых условиях круглый год. Этот продукт идеально подходит для двигателей экологического класса EURO 4, EURO 5 и EURO 6, в сочетании с низкосернистым дизельным топливом. Это моторное масло подходит для двигателей, как оснащенных, так и не оснащенных сажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами. Это моторное масло относится к группе смазочных веществ Low SAPS.

Характеристики

ACEA E6, E7, E9

API CJ-4/SN

MB-Approval 228.51

MAN M 3677/M 3477/M 3271-1

Volvo VDS-4

Scania LDF-4

Mack EO-O Premium Plus/EO-N

Renault VI RLD-3

Scania Low Ash

MTU Type 3.1

Mack EO-M Plus, Cummins CES 20081

Cat ECF-3, Detroit Diesel 93K218

Deutz DQC IV-10 LA, JASO DH-2

Voith Class B

Volvo VDS-3

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,855
Вязкость при -30 °С, мПа·с	6460
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	70,20
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	12,10
Индекс вязкости	165
Температура вспышки по Кливленду, °С	214
Температура застывания, °С	-45
Общее щелочное число, мг КОН/г	9,3
Сульфатная зольность, %	0,99
Летучесть по Noack, %	13,1
Содержание магния, мг/кг	80

Доступные упаковки



36843



35621



35622



35623

Банка емкостью 5 л Ведро емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л