Информация о продукте 98.70.13

02-05-2024

Kroon-Oil Neutralizer Oil Pro

Описание

Neutralizer Oil Pro (NOP) — нейтрализующее моторное масло с дополнительным пакетом очищающих присадок, которое используется для профессиональной промывки двигателя. Благодаря этому предотвращается прямое смешивание остатков промывочного средства с новым моторным маслом. Оно эффективно удаляет все оставшееся загрязненное (промывочное) моторное масло и остатки загрязнений, так что новое моторное масло начинает эксплуатироваться с 100 % очищенным двигателем и сразу не загрязняется каким-либо загрязненным моторным маслом (промывочным маслом).

Назначение

1) Слейте моторное масло Flushing Oil Pro, пока двигатель прогрет, и замените масляный фильтр двигателя. 2) Залейте в двигатель масло Neutralizer Oil Pro (NOP). 3) Дайте двигателю поработать на холостом ходу ± 10 минут, время от времени увеличивая частоту вращения до макс. 2500 об./мин. Не совершайте поездку. 4) Слейте масло NOP и замените масляный фильтр двигателя. 5) Залейте в двигатель необходимое количество подходящего моторного масла компании Kroon-Oil, см. веб-сайт www.kroon-oil.com.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,886
Вязкость при -15 °C, мПа·с	5000
Вязкость при 40 °C, мм²/с	68,00
Вязкость при 100 °C, мм²/с	8,00
Индекс вязкости	98
Температура вспышки по Кливленду, °C	215
Температура застывания, °C	-24
Общее щелочное число, мг KOH/г	3,5
Сульфатная зольность, %	0,55

Доступные упаковки

36886
Банка емкостью 5 л

36887
Пакет в ящике, 15 л

36888
Бочка емкостью 60 л

36889
Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com