

Информация о продукте 98.70.13

03-05-2024

Kroon-Oil Neutralizer Oil Pro

Описание

Neutralizer Oil Pro (NOP) — нейтрализующее моторное масло с дополнительным пакетом очищающих присадок, которое используется для профессиональной промывки двигателя. Благодаря этому предотвращается прямое смешивание остатков промывочного средства с новым моторным маслом. Оно эффективно удаляет все оставшееся загрязненное (промывочное) моторное масло и остатки загрязнений, так что новое моторное масло начинает эксплуатироваться с 100 % очищенным двигателем и сразу не загрязняется каким-либо загрязненным моторным маслом (промывочным маслом).

Назначение

1) Слейте моторное масло Flushing Oil Pro, пока двигатель прогрет, и замените масляный фильтр двигателя. 2) Залейте в двигатель масло Neutralizer Oil Pro (NOP). 3) Дайте двигателю поработать на холостом ходу ± 10 минут, время от времени увеличивая частоту вращения до макс. 2500 об./мин. Не совершайте поездку. 4) Слейте масло NOP и замените масляный фильтр двигателя. 5) Залейте в двигатель необходимое количество подходящего моторного масла компании Kroon-Oil, см. веб-сайт www.kroon-oil.com.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,886
Вязкость при -15 °C, мПа·с	5000
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	68,00
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	8,00
Индекс вязкости	98
Температура вспышки по Кливленду, °C	215
Температура застывания, °C	-24
Общее щелочное число, мг КОН/г	3,5
Сульфатная зольность, %	0,55

Доступные упаковки



36886



36887



36888



36889

Банка емкостью 5 л Пакет в ящике, 15 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л