

Информация о продукте 08.10.15

26-04-2024

Perlus ACD 46

Описание

Perlus ACD 46 — гидравлическое моеющее масло высшего класса на основе специально отобранных базовых масел селективной очистки с естественным высоким индексом вязкости. В него добавлены многофункциональные присадки для достижения следующих свойств:

- высочайший уровень износостойкости
- очень высокий уровень защиты от ржавления и коррозии
- очень высокая стойкость к окислению
- высокая очищающая способность - очень высокая способность к выделению воздуха и защита от вспенивания
- отсутствие негативного воздействия на синтетические уплотнения
- низкая температура потери текучести
- способность поглощать небольшие количества воды

Назначение

Perlus ACD 46 подходит как для тяжелонагруженных гидравлических систем, так и для коробок передач и подшипников, подвергающихся легким нагрузкам. Это масло также идеально подходит для систем циркуляционной смазки (кроме турбин), для смазки вакуумных насосов и систем принудительной смазки.

Типичные характеристики

| | |
|---|-------|
| Плотность при 15 °C, кг/л | 0,885 |
| Вязкость при 40 °C, мм ² /с | 46,00 |
| Вязкость при 100 °C, мм ² /с | 7,37 |
| Индекс вязкости | 123 |
| Температура вспышки по Кливленду, °C | 215 |
| Температура застывания, °C | -30 |
| Общее щелочное число, мг КОН/г | 6,9 |
| Сульфатная зольность, % | 0,94 |

Доступные упаковки



57030

Ведро емкостью 20 л



12180

Бочка емкостью 60 л



12227

Бочка емкостью 208 л



33593

1000 L IBC