

## Информация о продукте 01.40.75

17-04-2024

### Presteza MSP 5W-30

#### Описание

Presteza MSP 5W-30 — синтетическое топливэкономичное моторное масло для автомобилей последнего поколения, оснащенных сажевыми фильтрами и/или каталитическими нейтрализаторами. Специальные технологии по обеспечению Mid SAPS обеспечивают увеличенный срок службы. В продукт добавлены специально подобранные базовые масла и современные присадки, обеспечивающие следующие свойства:

- снижение расхода топлива
- снижение уровня образования продуктов сгорания благодаря среднему уровню сульфатной зольности и содержанию фосфора и серы (Mid SAPS)
- беспроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка при высоких рабочих температурах
- увеличенные интервалы замены масла
- высокие диспергирующие и моющие свойства
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания

#### Назначение

Presteza MSP 5W-30 – синтетическое топливэкономичное моторное масло. Пригодно для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов. По требованию производителя интервалы между заменой масла можно увеличить. Продукт соответствует требованиям Mid SAPS Mercedes-Benz (MB 229.51) и BMW (BMW LL-04). Идеально подходит для новейших моделей BMW и Mercedes, оснащенных сажевым фильтром, и для всех автомобилей, для которых требуется моторное масло ACEA C3.

#### Характеристики

ACEA C2, C3

API SP

BMW Longlife-04

MB 229.51 / 229.52 / 229.31

Opel OV 040 1547 - D30 / G30

GM dexos 2

VW 505.00 / 505.01

#### Типичные характеристики

|   |       |
|---|-------|
| Плотность при 15 °С, кг/л               | 0,852 |
| Вязкость при -30 °С, мПа·с              | 5890  |
| Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с  | 72,00 |
| Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | 12,20 |
| Индекс вязкости                         | 168   |
| Температура вспышки по Кливленду, °С    | 226   |
| Температура застывания, °С              | -36   |
| Общее щелочное число, мг КОН/г          | 7,5   |
| Сульфатная зольность, %                 | 0,74  |

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащаяся в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

### Доступные упаковки



33228

Бутылка

емкостью 1  
л



35137

Банка

емкостью 4  
л



33229

Банка

емкостью 5  
л



34540

Банка

емкостью 5  
л



37462

Пакет в  
ящике, 15 л



32722

20 L Bag in  
Box



33152

Ведро

емкостью  
20 л



33154

Бочка

емкостью  
60 л



33862

Бочка

емкостью  
200 л



33156

Бочка

емкостью  
208 л



33609

1000 L IBC