Информация о продукте 01.40.30

12-10-2024

Synfleet SHPD 10W-40

Описание

Synfleet SHPD 10W-40 — сверхсовременное полусинтетическое топливоэкономичное моторное масло, обладающее высочайшим качеством; оно изготовлено на основе базовых масел с очень высоким индексом вязкости и содержит современные присадки. Synfleet SHPD 10W-40 обладает следующими свойствами:

- очень высокие моющие свойства, минимизирующие отложения в горячей зоне двигателя
- очень сильно выраженная диспергирующая способность, предотвращающая образование осадка и шлама
- очень высокая стойкость к коррозии и пенообразованию
- естественный высокий индекс вязкости
- низкая зольность
- очень высокая износостойкость, значительно снижающая износ поршневых колец и стенок цилиндров
- снижение расхода топлива

Назначение

Synfleet SHPD 10W-40 – моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных), которые эксплуатируются в самых тяжелых условиях круглый год. Данный продукт имеет высокое щелочное число, поэтому подходит для использования с дизельным топливом с относительно высоким содержанием серы.
Это моторное масло специально разработано для моделей с увеличенным интервалом замены масла (45 000 км) и предотвращения полировки (износа) стенок цилиндров.

Характеристики

ACEA A3/B4, E7
API CI-4 / SL
Cat ECF-1-a / ECF-2
Cummins CES 20077 / 20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-18
DTFR 15B110
Global DHD-1
JASO DH-1
Mack EO-N
MAN M 3275
MB 228.3
MTU Type 2
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3
ZF 04C / 05K / 07C / 07D / 21K

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,868
Вязкость при -25 °C, мПа·с	4910
Вязкость при 40 °C, мм²/с	87,70
Вязкость при 100 °C, мм²/с	13,70
Индекс вязкости	159
Температура вспышки по Кливленду, °C	222
Температура застывания, °C	-36
Общее щелочное число, мг КОН/г	11,1
Сульфатная зольность, %	1,43

Доступные упаковки

36921
Бутылка емкостью 1 л

02333
Банка емкостью 5 л

37527
Пакет в ящике, 15 л

32718
20 L Bag in Box

37064
Ведро емкостью 20 л

34956
Банка емкостью 20 л

12167
Бочка емкостью 60 л

33718
Бочка емкостью 200 л

12264
Бочка емкостью 208 л

35970
1000 L IBC

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com